

# BLU 製品一覧

名前	説明	画像
UP55N-300DI-H12-BLU	55 mm 〇、ステンレス鋼水冷モジュール、300 W。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-15S-H5-BLU	19 mm 〇、15 W、独立型、36 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-30H-H5-BLU	19 mm 〇、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-100DI-H5-BLU	19 mm 〇、ステンレス鋼水冷モジュール、100 W。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-110F-H9-BLU (US)	19 mm 〇、110 W、ファン冷却、45 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-110F-H9-BLU (Europe)	19 mm 〇、110 W、ファン冷却、45 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-110F-H9-BLU (UK)	19 mm 〇、110 W、ファン冷却、45 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	

UP19K-150W-H5-BLU	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-200W-H9-BLU	19 mm Ø、200 W、水冷、45 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25N-40S-H9-BLU	25 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25N-100H-H9-BLU	25 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25N-250F-H12-BLU (US)	25 mm Ø、250 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25N-250F-H12-BLU (Europe)	25 mm Ø、250 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25N-250F-H12-BLU (UK)	25 mm Ø、250 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP25M-350W-H12-BLU	25 mm Ø、350 W、水冷。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	

UP55N-40S-H9-BLU	55 mm $\varnothing$ 、40 W、独立型。スタンド付属。 BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-100H-H9-BLU	55 mm $\varnothing$ 、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。 BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-300F-H12-BLU (US)	55 mm $\varnothing$ 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。 US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-300F-H12-BLU (Europe)	55 mm $\varnothing$ 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。 Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-300F-H12-BLU (UK)	55 mm $\varnothing$ 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。 UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55M-500W-H12-BLU	55 mm $\varnothing$ 、500 W、水冷。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-15S-W5-BLU	19 mm $\varnothing$ 、15 W、独立型、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-30H-W5-BLU	19 mm $\varnothing$ 、30 W、ヒートシンク、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-50F-W5-BLU (Europe)	19 mm $\varnothing$ 、50 W、ファン冷却、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。 BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。	

USB Bluetooth 受信機を含む

UP19K-50F-W5-BLU (UK)	19 mm 〇、50 W、ファン冷却、100 kW/cm <sup>2</sup> 。 スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-50W-W5-BLU	19 mm 〇、50 W、水冷、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタン ド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニター と使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP50N-40S-W9-BLU	50 mm 〇、40 W、独立型、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタ ンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニタ ーと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP50N-50H-W9-BLU	50 mm 〇、50 W、ヒートシンク、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組 み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信 機を含む	
UP50N-50F-W9-BLU (US)	50 mm 〇、50 W、ファン冷却、100 kW/cm <sup>2</sup> 。 スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP50N-50F-W9-BLU (Europe)	50 mm 〇、50 W、ファン冷却、100 kW/cm <sup>2</sup> 。 スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。 BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。 USB Bluetooth 受信機を含む	
UP50N-50F-W9-BLU (UK)	50 mm 〇、50 W、ファン冷却、100 kW/cm <sup>2</sup> 。 スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP50M-50W-W9-BLU	50 mm 〇、50 W、水冷、100 kW/cm <sup>2</sup> 。スタン ド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニター と使用。USB Bluetooth 受信機を含む	

UP19K-15S-VR-BLU	18 mm 〇、15 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP19K-30H-VR-BLU	18 mm 〇、30 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-50S-VR-BLU	55 mm 〇、50 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-100H-VR-BLU	55 mm 〇、100 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-150F-VR-BLU (US)	55 mm 〇、150 W、ファン冷却。体積吸収体。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-150F-VR-BLU (Europe)	55 mm 〇、150 W、ファン冷却。体積吸収体。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55N-150F-VR-BLU (UK)	55 mm 〇、150 W、ファン冷却。体積吸収体。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	
UP55M-200W-VR-BLU	55 mm 〇、200 W、水冷、体積吸収体。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む	