

■レーザー保護めがねタイプ

YL-780LT/YL-780HT レーザー保護具



限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。



ロータイプ/LT

YL-780LT



ハイタイプ/HT

YL-780HT



オーバーグラスタイプ

くもり止め効果比較

加工あり 加工なし

W161×H60×D181 (mm) 64g フレーム/プラスチック、エラストマー
レンズ/PET-AF 専用セミハードケース/クリーナークロス付



NEW

YL-780G LT/YL-780G HT レーザー保護具

視認性に優れた強化ガラスを使用したモデル。

強化
ガラス



ロータイプ/LT

YL-780G LT



ハイタイプ/HT

YL-780G HT

W161×H60×D181 (mm) 93g
フレーム/プラスチック、エラストマー レンズ/強化ガラス
専用セミハードケース/クリーナークロス付



共通特長

① 2種類のノーズブリッジ&上部クッションバー




ロータイプ/LT



ハイタイプ/HT

彫りの深さや鼻根部、額や頬の高さなどの骨格の違いも2種類のノーズブリッジでしっかりカバー

② レーザー専用フレックスフレーム



③ フリーテンプル



テンプルが自在に曲がります



■レーザー保護めがねタイプ

保護めがね

度付保護めがね

フェイスシールド
グラス

保護ゴーグル

遮光保護具

レーザー保護具

防じん機能を有する
電動ファン付き
呼吸用保護具

吸気補助具付き
防じんマスク

使い捨て式
防じんマスク

防災面・耐熱面

その他保護具

YL-717 レーザー保護具

オーバーグラスタイプ。クッションバー付でつる角度調節も可能。




W163×H65×D166 (mm) 49g フレーム/プラスチック
レンズ/PET めがね用ソフトケース/クリーナークロス付

特長



ストレートテンブル採用。フレーム枠の角度
が顔に合わせて調整可能 (4段階調整可能)。



可動式耳掛けロックラバーについてフィ
ット感が向上。




YL-750ヤグLCG 液晶シャッターグラス



センサーが光に反応し、自動で遮光。電源は電池とソーラー発電の併用タイプ。
両手が使えるめがね式。手持ちレーザー溶接作業に最適。



- つるの長さ・角度調整機能付
- 可視光線以外の紫外線、赤外線もカット



光学濃度	OD7.0以上 (波長:1020-1500nm)
遮光度番号	3(開)→7(閉)
可視光線透過率	標準15% (開)→1.5% (閉)
紫外線透過率	0.0001%以下 (313,365nm)
赤外線透過率	0.0002%以下 (780-2000nm)
材質・色	ガラス (保護フィルタ、液晶シャッター) ダークグリーン
平行度	0.16cm/m以下
屈折力	0±0.125m ⁻¹
保護プレート	PC樹脂、両面ハードコート
適合規格	EN379 (溶接用) / EN207 (レーザー用)
付属品	専用セミハードケース / クリーナークロス付

■レーザー保護ゴーグルタイプ

YL-130 レーザー保護具

高耐衝撃性の成形レンズ採用。防護性が高いゴーグルタイプ。



くもり止め
レンズ

特長



人間工学をベースにした顔当たりの良い、
エラストマークッション。



視界の広い一体成形ワイド球面レンズ。

W192×H83×D92 (mm) 92g フレーム/PP, エラストマー
レンズ/PET-AF ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



YL-120H レーザー保護具

ハイパワーレーザーに対応。



強化
ガラス

特長

※フレーム内側



レーザーに対する損傷しきい値^{※1}が高いタイプ
フレーム内側にアルミシール加工を施し、
直接レーザー光が照射された場合でも3秒間
は安全性を確保します。

※1 万が一レーザー光が照射された場合、どの程度の
パワーによって損傷を受けるかという値

W160×H80×D73 (mm) 162g フレーム/強化ビニル (内側特殊アルミシール加工)
レンズ/貼り合わせガラス (アルミ枠付き) ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



PHOTO www.phototechnica.co.jp
TECHNICA フォトテクニカ株式会社

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 2-18-2
TEL:048-871-0067 FAX:048-871-0068
e-mail:voc@phototechnica.co.jp