



フィルタ 一覧<レーザー保護めがね・ゴーグル>

レーザー保護めがねの選択手順

- 1.ご使用のレーザーの種類・発振波長・出力をご確認ください。
- 2.下記の対応表より、該当波長とフィルタ特性に合った品番品名（フレームタイプ）をお選びください。
- 3.下記一覧の波長、ODは目安であり、保証値ではございません。該当品の波長別OD値の確認が必要な場合、
該当品のフィルタコードをご確認いただき、P.51～53掲載の分光グラフをご確認ください。不明な場合は当社までお気軽にお問い合わせください。

■レーザー保護めがね



YL-780



YL-250G



YL-717

OD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

タイプ	品番品名	フィルタ コード	フィルタ カラー	標準可視光 透過率	200 紫外域	400	可視域	780	赤外域	3000	10600
完全吸収タイプ	YL-780 UVBG	D045	●	44%	193-532nm OD8						
	YL-780 DYE	D031	●	22%			591-598nm OD5 595nm OD7				
	YL-780 LDNIR	D046	●	30%			750-850nm OD5 800-810nm OD8				
	YL-780 FIBER	D047	●	30%			810-1100nm OD7 850-1080nm OD8				
	YL-780 CO2C	D050	○	85%					10640nm OD6		
	YL-250G ヤグOD3	G028	●	80%			920-2100nm OD2 1020-1500nm OD3			2940nm OD2	
	YL-250G ヤグOD5	G029	●	74%			920-2100nm OD3.5 980-1500nm OD5			2940nm OD3.5	
	YL-250G ヤグOD7	G030	●	69%			920-2100nm OD5 1020-1500nm OD7			2940nm OD5	
	YL-780 CBIR	C051	●	28%	190-470nm OD8	475nm OD7			82C-1090nm OD7 85C-1080nm OD8		
	YL-780 CYAG	C048	●	23%	190-532nm OD8	540nm OD4			940-1070nm OD6		
多波長 兼用	YL-717 C半導体2	C034	●	4%	190-400nm OD6		740-840nm OD6 920-1160nm OD6			635-1550nm OD2	

タイプ	品番品名	フィルタ コード	フィルタ カラー	標準可視光 透過率	200 紫外域	400	可視域	780
一部透過タイプ (整備用)	YL-780 MBLD	M016	○	85%	200-405nm OD3			
	YL-780 MSHG	M049	●	34%			515-532nm OD2	
	YL-780 MVLD	M020	●	48%				640-685nm OD2
	YL-780 MRLD	M065	●	40%			635nm OD 0.7 680nm OD 1 650nm OD 0.9 780nm OD 0.5	
	YL-780 MRGB	M023	●	5%			457-532nm OD2	633-655nm OD2

※P.52掲載の分光グラフをご確認ください。

■レーザー保護ゴーグル



YL-130



YL-120H

OD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

タイプ	品番品名	フィルタ コード	フィルタ カラー	標準可視光 透過率	200 紫外域	400	可視域	780	赤外域	3000
完全吸収タイプ	YL-130 エキシマ	D001	○	85%	190-380nm OD10					
	YL-130 ヤグ2倍波	D004	●	16%			495-550nm OD8 532nm OD10			
	YL-130 ダイ	D031	●	22%			591-598nm OD5 595nm OD7			
	YL-130 アレキサンドライト	D006	●	25%			750-850nm OD4 800-810nm OD10			
	YL-130 ヤグ	D009	●	50%			950-1060nm OD6			
	YL-120H ヤグ	H026	●	67%			900-3000nm OD4 960-1600nm OD7			
	YL-130 Cヤグ2	C014	●	30%	190-355nm OD10	532nm OD4	950-1065nm OD6		2940nm OD7	
	YL-130 Mヤグ2倍波	M018	●	33%			500-532nm OD2			
	YL-130 M可視光半導体	M020	●	48%					640-685nm OD2	

オンラインショップはこちら



レーザー保護具 | 48