



■レーザー保護めがねタイプ

YL-717 レーザー保護具

オーバーグラスタイプ。クッションバー付でつる角度調節も可能。




W163×H65×D166 (mm) 49g フレーム/プラスチック
レンズ/PET めがね用ソフトケース/クリーナークロス付

特長



ストレートテンブル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(4段階調整可能)。



可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。




めがね併用可 クッションバー付 上下0.5サイズ付 つる角度調節可 ロックラバー

YL-750ヤグLCG 液晶シャッターグラス

センサーが光に反応し、自動で遮光。電源は電池とソーラー発電の併用タイプ。両手が使えるめがね式。手持ちレーザー溶接作業に最適。



- つるの長さ・角度調整機能付
- 可視光線以外の紫外線、赤外線もカット



光学濃度	OD7.0以上(波長:1020-1500nm)
遮光度番号	3(開)→7(閉)
可視光線透過率	標準15%(開)→0.3%(閉)
紫外線透過率	0.0001%以下(313,365nm)
赤外線透過率	0.0002%以下(780-2000nm)
材質・色	ガラス(保護フィルタ、液晶シャッター)ダークグリーン
平行度	0.16cm/m以下
屈折力	0±0.125m ⁻¹
保護プレート	PC樹脂、両面ハードコート
付属品	専用セミハードケース/クリーナークロス付

■レーザー保護ゴーグルタイプ

YL-130 レーザー保護具

高耐衝撃性の成形レンズ採用。防護性が高いゴーグルタイプ。



くもり止め
レンズ

特長



人間工学をベースにした顔当たりの良い、エラストマークッション。



視界の広い一体成形ワイド球面レンズ。

W192×H83×D92 (mm) 92g フレーム/PP, エラストマー
レンズ/PET-AF ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



マスク併用可 ワイドビュー エラストマークッション 回転式ベルト

YL-120H レーザー保護具

ハイパワーレーザーに対応。



強化
ガラス

特長

※フレーム内側



レーザーに対する損傷しきい値^①が高いタイプ
フレーム内側にアルミシール加工を施し、
直接レーザー光が照射された場合でも3秒間
は安全性を確保します。

※1 万が一レーザー光が照射された場合、どの程度の
パワーによって損傷を受けるかという値

W160×H80×D73 (mm) 162g フレーム/塩化ビニル(内側特殊アルミシール加工)
レンズ/貼り合わせガラス(アルミ枠付き) ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



めがね併用可 マスク併用可 回転式ベルト