YAMAMOTO ルーペグラス

双眼ルーペグラス × レーザ保護シールド

抜群のフィット感と高い耐久性

適度にしなる柔軟なフレーム。過酷な医療現場での使用にも耐えられる「強靭性」を両立したことで、抜群のフィット感が生まれました。手術から外来診察まであらゆる現場で活躍するルーペ専用フレーム。

一般医療機器　双眼ルーペ　JMDN32692000

徹底的な軽量化とブレないホールド力で長時間使用でもストレスフリー

材質から徹底的に軽量化をはかりました。額・鼻・ストラップの三点で負荷を分散するため、長時間使用しても疲れません。

フレーム	カラー	ブラック	
	サイズ(mm)	W160×H60×170(双眼ルーペ、トラップス部を含まず)	
	材　質	フレーム部	ナイロン
		耳当て部	エラストマー

製品の選び方　ルーペの種類、シールド(レンズ)をそれぞれご選択ください。

1　ルーペの種類を選ぶ

双眼ルーペは、「NEITZ」社製。4種類からお選びください。

	YAMAMOTOルーペグラスBLS		YAMAMOTOルーペグラスBLD	YAMAMOTOルーペグラスPL
ルーペ品番	YLG-BLS1	YLG-BLS3	YLG-BLD3	YLG-PL2
	BLS-1	BLS-3	BLD-3	PL-2
ルーペの種類				
倍率	1.5x-2.0x	2.5x-3.0x	2.5x-3.0x	1.7x / 2.0x
視野径 (mm)	Ø145-120	Ø78-38	Ø80-50	–
観察距離 (mm)	550-350	550-250	350-250	130-430 / 130-330
瞳孔間距離 (mm)	47-74		47-74	–
製造販売届出番号	27B3X00125BLS103	27B3X00125BLS103	27B3X00125BLD003	27B3X00125PL0002
	一般医療機器　双眼ルーペ　JMDN32692000			

2　シールド(レンズ)の種類を選ぶ

	レーザ保護シールド		
シールド(レンズ)品番	ヤグ/炭酸ガス	エルビウムヤグ/炭酸ガス	半導体/炭酸ガス
	Nd:YAG/CO2	Er:YAG/CO2	Laser Diode/CO2
カラー			
可視光線透過率 (%)	グリーン / 50	クリア / 85	ピンク / 30
適応波長 (nm)	1064 / 10600	2940 / 10600	800-810 / 10600
光学濃度 (OD)	6.0 / 6.0	3.5 / 6.0	6.0 / 6.0

3　ご注文方法

上記ルーペ品番+シールド(レンズ)品番の組み合わせでご注文ください。

例1）YLG-BLS1 + Nd:YAG/CO2　例2）YLG-PL2 + Lasere Diode/CO2

※シールド(レンズ)の単体販売は行っておりません。
スペアシールド(レンズ)の交換をご希望の場合は、弊社にてお預かりの上、交換させて頂きます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

PHOTO TECHNICA
www.phototechnica.co.jp
フォトテクニカ株式会社
〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL:048-871-0067　FAX:048-871-0068
e-mail:voc@phototechnica.co.jp