

## BLU

出力測定用埋め込みワイヤレスインターフェース。ディテクタ出力オプションとしてのみお求めいただけます。



### 主な特長

本オールインワン検出器の新製品ラインは、検出器とBluetooth接続付きメーターを1つの利便性に優れた製品に統合しました。小さくてもパワフルなBLUシリーズのメーターはBluetooth接続機能が付いているので、iOSもしくはAndroidのシステムで利用可能なGentec-EO BLUアプリを使用して、お手持ちのモバイルデバイスに結果を表示することが出来ます。PCで使いたいですか？付属のBluetoothレセプターをプラグインするだけで、数秒以内に電源またはエネルギー測定が完了します！

#### オールインワン検出器 + メーター

本オールインワン検出器の新製品ラインは、検出器とBluetooth接続付きメーターを1つの利便性に優れた製品に統合しました

#### 安全な作業環境

オペレータは検知器から遠く離れて測定することが出来ます(環境や障壁に応じて最大30m)。そして、作業スペースのケーブルを減らし、アクシデントをより少なく！

#### クロスプラットフォーム・ソフトウェア

iOSもしくはAndroidのシステムで利用可能なGentec-EO BLUアプリを使用して、お手持ちのモバイルデバイスに結果を表示することが出来ます。それをPCで使いたいですか？付属のBluetoothレセプターを差込むだけです。

#### 優れたパフォーマンス

BLU検出器は通常の検出器 + モニターの組み合わせと同じ性能をmWからkWまで提供します

#### 長時間稼働

USB充電式リチウムイオン電池はデバイスを作動させたまま連続5日間継続します

#### コンパクトサイズ

研究所やOEMアプリケーション、フィールドサービスに最適。メーターを持ち運ぶ必要はありません！

#### 低コストの再校正

1つの製品=1度のキャリブレーション。再校正コストを半分に削減！

## 仕様

### コントローラおよびGUI仕様

デジタル表示サイズ	コンピュータ/モバイル機器画面
外部トリガ	なし
バッテリータイプ	リチウムイオン
バッテリー寿命	5日間作動

### 出力メータ仕様

統計値	現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間
応答時間	現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間

### エネルギーメータ仕様

### 注文情報

BLU